

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	DAIHATSU ウェイク (LA700/710S)
------	-------------------------------

構成部品

- ⚠ 注意
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントリップ スポイラー本体	1	③	フィッティングモール (グレー) (黒)	各 1
②	タッピングビス 4×16	8	④	エンブレム	1

※③フィッティングモールは塗装品の場合は、
塗装色に合わせてどちらかの色が入っています。

取付方法

1

1. 図を参考にして、①クールスタイルリップスポイラー上面に③フィッティングモールを貼ってください。



2

1. 図を参考にして、①クールスタイルリップスポイラーを車両にセットして、車両バンパーの底面に①クールスタイルリップスポイラーの内側の面があたる様に位置決めしてください。
この際、①フロントリップスポイラーの③フィッティングモールと車両バンパーの間にスキ間がないように押さえつけてください。

2. ①フロントリップスポイラーの穴位置（下面6ヶ所、フェンダー一部2ヶ所）をマーキングして①フロントリップスポイラーを外してください。

3. マーキング位置をドリル（3.2mm）にて穴開けしてください。

4. ①クールスタイルリップスポイラーを車両にセットして、固定穴位置を②タッピングビスにて締め過ぎに注意しながら固定してください。

5. ①クールスタイルリップスポイラー中央部の凹部に④エンブレムを貼ってください。

